

UNIVENTA CLEARFLUID

TECHNICKÝ LIST

CHARAKTERISTIKA: **CLEARFLUID** je prípravok novej modernej generácie určený do rozvodov ústredného kúrenia, solárnych ohrievačov a zariadení, kde je voda nosné médium pre ohrev a chladenie.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE: **CLEARFLUID** je vodný roztok organických stabilizátorov tvrdosti vody, organokremičitých inhibítorov korózie a dispergátorov.

VLASTNOSTI: **CLEARFLUID:**

- odstraňuje z vody agresívny oxid uhličitý, organokremičitý inhibítor korózie zabraňuje procesu korózie a stabilizátor bráni tvorbe inkrustov na vnútorných stenách potrubí;
- zabraňuje tvorbe kalov, usadenín, rias a baktérií;
- používa sa na zamedzenie tvorby vodného kameňa, inkrustov a na ochranu potrubia pred koróziou;
- zabraňuje spekaniu tesnení a ventilov a tvorbe slizu na vnútorných stenách potrubia;
- je určený pre všetky druhy kovových aj nekovových rozvodov, vrátane medi a hliníka;
- je miešateľný s vodou v každom pomere na číre stabilné roztoky;
- pridáva sa priamo do vody bez nutnosti jej ďalšej úpravy;
- je nehorľavý, nepodlieha predpisom ADR pri doprave a skladovaní;

POUŽITIE: **CLEARFLUID** sa dávkuje do systému v pomere 0,5 l prípravku do 100 l vody. Naplnenie do systému je možné uskutočniť v akomkoľvek mieste systému.

BALENIE:

- 1 l PE fľaša
- 5 l PE bandaska
- 20 l PE kanister
- 50 l PE sud